

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	24.30m	79ft 9in
Hauteur plateforme maximum	22.30m	73ft 2in
Déport de travail maximum(+0.6m)	17.10m	56ft 1in
Déport plateforme maximum	16.50m	54ft 2in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	9.85m×2.50m×2.89m	32ft 4in×8ft 2in×9ft 6in
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Déport arrière tourelle	1.61m	5ft 3in
Garde au sol A	0.41m	1ft 4in
Empattement B	2.80m	9ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Pneus	385/45-28	385/45-28
Hauteur libre sous nacelle	9.14m	30ft
Déport négatif	4.03m	13ft 3in


Performance		
Charge de travail sécuritaire	300kg	661lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation (repliée)	>6.0km/h	>3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	>1.1km/h	>0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	continue 360°	continue 360°
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	135°	135°

Poids		
Poids total	17200kg	37919lb



Puissance		
Boatterie lithium	80V/420Ah	80V/420Ah
Système de secours	12V	12V
Moteur de translation	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Moteur de pompe	56VAC/24kW	56VAC/24kW
Réservoir hydraulique	165L	43gal



électrique



Amplitude mouvement



Propriétés

Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie lithium 420Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM



Flèche articulée



Hauteur travail-24m



Bras pendulaire




électrique



Tout Terrain RT



Dispositif anti-extrusion



Modes de direction multiple

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

